





DVOUKŘÍDLÁ VRATA

VRATA PRO DOMÁCNOSTI / VRATA PRO PROFESIONÁLY / VRATA PRO VÁS

Dvoukřídlá vrata Toors jsou vhodná jak do průmyslových provozů, tak do garáží v domácnostech. Variabilnímu použití nahrává množství dekorů a barev, ze kterých si jistě vyberete.

Dvoukřídlá vrata nejen dobře vypadají, ale neopomínají ani bezpečnost – jsou jištěna uzamykáním na cylindrickou vložku s pákovým dvoubodovým zavíračem, takže k zavření vrat nepotřebujete vyvinout velkou sílu.





Dvoukřídlá vrata Toors

přesvědčí svou základní výbavou i provedením:

- / Poskytujeme maximální rozměry otvoru pro vrata až 4000 x 4000 mm.
- / Vrata umístíme před tento otvor, do něj, anebo za tento otvor.
- / Dvoukřídlá vrata lze otevírat jak dovnitř, tak ven.
- / Vrata dodáváme s rámem, který je olištovaný eloxovanými hliníkovými profily, které již neoxidují.
- / Křídla vrat jsou vyrobena z panelů o šířce 40 mm, které se skládají z dvojnásobné vrstvy ocelového plechu, mezi kterými je polyuretanová pěna.
- / Křídla vrat jsou také opatřena eloxovanými lištami.
- / Vrata nabízíme v mnoha různých dekorech a barvách, ze kterých si jistě vyberete, a to jak pro vrata průmyslová, tak pro ta pro domácnost.
- / Vrata nabízíme i bez prahu, utěsněná dole pomocí kartáčového těsnění, nahoře a po stranách vrat pomocí těsnění gumového.
- / Panely jsou umístěné ve vratovém křídle vodorovně.
- / Křídla vrat jsou pospojovaná pomocí nýtů.
- / Křídla vrat mohou být symetrická, ale i asymetrická.
- / Vrata lze jednoduše zastavit, aby se nezavírala, pomocí nožní zarážky.
- / Vrata Toors odpovídají české technické normě ČSN EN 13241-1:2004, která se týká bezpečnosti a montáže vrat do oblastí s pohybem osob a je českou verzí evropské normy.

Vrata vám upravíme

přesně podle vašich představ.

- / Panely umístěné ve vratech visle.
- / Panely nalakujeme barvou dle výběru z vzorníku barev RAL nebo vzorníku NCS, a to jak zvnějšku, tak zevnitř.
- / Zámek a ovládání zavírání – na výběr máte např. kliku, pevnou kouli, cylindrickou vložku s knoflíkem, panikový zámek, nebo panikové kování.
- / Vrata lze ochránit překlopnou zarážkou, aby se nezavírala kvůli svažujícímu se terénu.
- / Ve vratech můžeme umístit dveře bez prahu.
- / V průmyslových i garážových vratech lze vytvořit okna různého tvaru a dekorací dle aktuální nabídky.
- / Hliníkový rám lze vyplnit např. materiálem SAN UV, nebo tahokov.



Distributor: